

GRAN – NORMALTIMMER

TOPPDIAMETER UNDER BARK, CM

Kvalitet	20	22	24	26	28	30	31	34	36	40	44
1-2	940	1005	1075	1150	1220	1220	1220	1220	1150	1030	990

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

LÄNGDKORREKTION

Apteringen optimeras mot mottagande industris längdönskemål för att säkerställa att du som skogsägare får den mest fördelaktiga ersättningen för din leverans.

DIMENSIONER

Minsta toppdiameter	20 cm ub
Max rottdiameter	75 cm ub
Minsta längd	368 cm
Största längd	548 cm

KVALITETSKRAV

Kvist, hela stocken	Sprötkvist max 120 mm. Annan kvist obegränsat.
Årsringskrav	Minst 8 årsringar i bedömningsområdet.
Rakhet	Max 120 cm utbytesförlust
Tvärkrök/toppbrott	Tillåts
Stockblånad	Tillåts ej
Öppen lyra	Djup max 20 % in i sågcyklindern.
Barkdragande lyra	Tillåts
Spikfast skogsröta	Max 5 % av ändytan

TILLÄGG/AVDRAG

PEFC-tillägg	15 kr/m ³ fub	Svensk Skog*	28 öre/ m ³ fub
FSC-tillägg	25 kr/m ³ fub	SkogForsk (Forskningsstiftelse)	60 öre/ m ³ fub
Vrakersättning orsak 2-7**	450 kr/m ³ fub	Älgbetesinventering	13 öre/ m ³ fub
Avdrag liten leverans	600 kr	* Sågverken betalar själva lika mycket till kampanjerna	
Omlastning vägtyp C	25 kr/m ³ fub	** Gäller normaltimmer	
Svenskt trä*	50 öre/ m ³ fub		

TALL – NORMALTIMMER

TOPPDIAMETER UNDER BARK, CM

Kvalitet	20	22	24	26	28	30	32	34	36	42
1-3	860	940	1020	1090	1130	1130	1130	1130	1040	1020
4	860	910	990	1000	1020	1020	1020	1020	950	935

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

LÄNGDKORREKTION

Apteringen optimeras mot mottagande industris längdönskemål för att säkerställa att du som skogsägare får den mest fördelaktiga ersättningen för din leverans.

DIMENSIONER

Minsta toppdiameter	20 cm ub
Max rottdiameter	75 cm ub
Minsta längd	366 cm
Största längd	546 cm

KVALITETSKRAV

	KVALITETSKLASS	
	1-3	4
Stocktyp	Alla stocktyper	Alla stocktyper
Kvist hela stocken	Råkvist max 120 mm. Annan kvist max 60 mm.	Sprötkvist max 120 mm. Annan kvist obegränsat.
Årsringskrav	Minst 12 i bedömningsområdet.	
Rakhet	Max 20 cm utbytesförlust	Max 120 cm utbytesförlust
Tvärkrök/toppbrott	Tillåts ej	Tillåts
Stockblånad	Tillåts ej	Tillåts
Skogsröta	Tillåts ej	Max 5% av ändytan

TILLÄGG/AVDRAG

PEFC-tillägg	15 kr/m ³ fub	Svensk Skog*	28 öre/ m ³ fub
FSC-tillägg	25 kr/m ³ fub	SkogForsk (Forskningsstiftelse)	60 öre/ m ³ fub
Vrakersättning orsak 2-7**	450 kr/m ³ fub	Älgbetesinventering	13 öre/ m ³ fub
Avdrag liten leverans	600 kr	* Sågverken betalar själva lika mycket till kampanjerna	
Omlastning vägtyp C	25 kr/m ³ fub	** Gäller normaltimmer	
Svenskt trä*	50 öre/ m ³ fub		

Linköpings Skogstjänst AB

Skyttegatan 2A
582 30 Linköping
Växel: 013-14 16 20

Gäller fr o m 2024-08-01

KUBB/KLENTIMMER

Grankubb (2620)

Toppdiameter ub	250
12-19,9 cm	810

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

Tallkubb (2610)

Toppdiameter ub	308
12-19,9 cm	795

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

Granklentimmer (2820)

Toppdiameter ub	370	490
12-19,9 cm	790	820

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

Tallklentimmer (2810)

Toppdiameter ub	370	490
12-19,9 cm	740	770

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

Tillägg/Avdrag—Kubb

PEFC-tillägg	20 kr/m ³ fub
FSC-tillägg	20 kr/m ³ fub
Vrakersättning	280 kr/ m ³ fub
Vägstandard	Vägtyp A eller B
Svenskt trä*	50 öre/ m ³ fub
Avdrag liten leverans (< 10 m ³ fub)	400 kr per parti

Tillägg/Avdrag—Klentimmer

PEFC-tillägg	15 kr/m ³ fub
FSC-tillägg	25 kr/m ³ fub
Vrakersättning	450 kr/ m ³ fub
Vägstandard	Vägtyp A eller B
Omlastning (Vägtyp C)	25 kr/ m ³ fub
Svenskt trä*	50 öre/ m ³ fub
Skogforsk	60 öre/ m ³ fub
Avdrag liten leverans (< 10 m ³ fub)	600 kr per parti

* Sägverken betalar själva lika mycket till kampanjerna

KVALITETSKRAV—KUBB

<i>Kvalitet</i>	Hålla lägst kvalitetsklass 3 för tall resp 1 för gran förutom nedanstående
<i>Stamskada</i>	Ej ha öppen lyra, slirskada, spjälkning eller annan stamskada (inkluderar ej rotveck) som berör sågcyklern
<i>Kvist hela stocken</i>	Max 60 mm, oavsett kvisttyp. Undantag råkvist tall max 120 mm
<i>Rotben</i>	Ej med maxhöjd 15 cm eller mer
<i>Skogsröta</i>	Tillåts ej
<i>Rakhet</i>	Max 30 cm utbytesförlust
<i>Tvärkrök/ändkrök/toppbrott</i>	Tillåts ej
<i>Övrigt</i>	Fri från kol, sot, sten, grus, metall och plast. Fri från insektsskador och lagringsröta. Tillredd av levande stamdel, kapad med såg. Fri från stam- växtsprickor härrörande från det växande trädet. Dock tolereras märgsprickor

KVALITETSKRAV—KLENTIMMER

	GRAN	TALL
<i>Kvist hela stocken</i>	Sprötkvist max 120mm	Sprötkvist max 120mm
<i>Årsringar inom bedömningsområde</i>	Minst 8	Minst 8
<i>Rakhet</i>	Max 120 cm utbytesförlust	Max 120 cm utbytesförlust
<i>Tvärkrök/toppbrott</i>	Tillåts	Tillåts
<i>Stockblånad</i>	Tillåts ej	Tillåts ej
<i>Barkdragande lyra</i>	Tillåts	Diameteravdrag 1cm.
<i>Skogsröta</i>	Max 5% av ändytan	Max 5 % av ändytan

DIMENSIONER

<i>Max toppdiameter klent</i>	21 cm ub
<i>Max rot diameter klent</i>	34 cm ub
<i>Max rot diameter kubb</i>	28 cm ub