

GRAN – NORMALTIMMER

TOPPDIAMETER UNDER BARK, CM

Kvalitet	20	22	24	26	28	30	31	34	36	40	44
1-2	1040	1105	1175	1250	1320	1320	1320	1320	1250	1130	1090

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

LÄNGDKORREKTION

Apteringen optimeras mot mottagande industris längdönskemål för att säkerställa att du som skogsägare får den mest fördelaktiga ersättningen för din leverans.

DIMENSIONER

Minsta toppdiameter	20 cm ub
Max rottdiameter	75 cm ub
Minsta längd	368 cm
Största längd	548 cm

KVALITETSKRAV

Kvist, hela stocken	Sprötkvist max 120 mm. Annan kvist obegränsat.
Årsringskrav	Minst 8 årsringar i bedömningsområdet.
Rakhet	Max 120 cm utbytesförlust
Tvärkrök/toppbrott	Tillåts
Stockblånad	Tillåts ej
Öppen lyra	Djup max 20 % in i sågcyllindern.
Barkdragande lyra	Tillåts
Spikfast skogsröta	Max 5 % av ändytan

TILLÄGG/AVDRAG

PEFC-tillägg	15 kr/m ³ fub	Svensk Skog*	28 öre/ m ³ fub
FSC-tillägg	25 kr/m ³ fub	SkogForsk (Forskningsstiftelse)	60 öre/ m ³ fub
Vrakersättning orsak 2-7**	450 kr/m ³ fub	Älgbetesinventering	13 öre/ m ³ fub
Avdrag liten leverans	600 kr	* Sågverken betalar själva lika mycket till kampanjerna	
Omlastning vägtyp C	25 kr/m ³ fub	** Gäller normaltimmer	
Svenskt trä*	50 öre/ m ³ fub		

TALL – NORMALTIMMER

TOPPDIAMETER UNDER BARK, CM

Kvalitet	20	22	24	26	28	30	32	34	36	42
1-3	930	1010	1090	1160	1200	1200	1200	1200	1110	1090
4	930	980	1060	1070	1090	1090	1090	1090	1020	1005

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

LÄNGDKORREKTION

Apteringen optimeras mot mottagande industris längdönskemål för att säkerställa att du som skogsägare får den mest fördelaktiga ersättningen för din leverans.

DIMENSIONER

Minsta toppdiameter	20 cm ub
Max rottdiameter	75 cm ub
Minsta längd	366 cm
Största längd	546 cm

KVALITETSKRAV

	KVALITETSKLASS	
	1-3	4
Stocktyp	Alla stocktyper	Alla stocktyper
Kvist hela stocken	Råkvist max 120 mm. Annan kvist max 60 mm.	Sprötkvist max 120 mm. Annan kvist obegränsat.
Årsringskrav	Minst 12 i bedömningsområdet.	
Rakhet	Max 20 cm utbytesförlust	Max 120 cm utbytesförlust
Tvärkrök/toppbrott	Tillåts ej	Tillåts
Stockblånad	Tillåts ej	Tillåts
Skogsröta	Tillåts ej	Max 5% av ändytan

TILLÄGG/AVDRAG

PEFC-tillägg	15 kr/m ³ fub	Svensk Skog*	28 öre/ m ³ fub
FSC-tillägg	25 kr/m ³ fub	SkogForsk (Forskningsstiftelse)	60 öre/ m ³ fub
Vrakersättning orsak 2-7**	450 kr/m ³ fub	Älgbetesinventering	13 öre/ m ³ fub
Avdrag liten leverans	600 kr	* Sågverken betalar själva lika mycket till kampanjerna	
Omlastning vägtyp C	25 kr/m ³ fub	** Gäller normaltimmer	
Svenskt trä*	50 öre/ m ³ fub		

Linköpings Skogstjänst AB

Skyttegatan 2A
582 30 Linköping
Växel: 013-14 16 20

Gäller fr o m 2024-10-01

KUBB/KLENTIMMER

Grankubb (2620)

Toppdiameter ub	250
12-19,9 cm	865

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

Granklentimmer (2820)

Toppdiameter ub	370	490
12-19,9 cm	830	940

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

Tallkubb (2610)

Toppdiameter ub	308
12-19,9 cm	845

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

Tallklentimmer (2810)

Toppdiameter ub	370	490
12-19,9 cm	760	860

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

Tillägg/Avdrag—Kubb

PEFC-tillägg	20 kr/m ³ fub
FSC-tillägg	20 kr/m ³ fub
Vrakersättning	280 kr/ m ³ fub
Vägstandard	Vägtyp A eller B
Svenskt trä*	50 öre/ m ³ fub
Avdrag liten leverans (< 10 m ³ fub)	400 kr per parti

Tillägg/Avdrag—Klentimmer

PEFC-tillägg	15 kr/m ³ fub
FSC-tillägg	25 kr/m ³ fub
Vrakersättning	450 kr/ m ³ fub
Vägstandard	Vägtyp A eller B
Omlastning (Vägtyp C)	25 kr/ m ³ fub
Svenskt trä*	50 öre/ m ³ fub
Skogforsk	60 öre/ m ³ fub
Avdrag liten leverans (< 10 m ³ fub)	600 kr per parti

* Sägverken betalar själva lika mycket till kampanjerna

KVALITETSKRAV—KUBB

Kvalitet	Hålla lägst kvalitetsklass 3 för tall resp 1 för gran förutom nedanstående
Stamskada	Ej ha öppen lyra, slirskada, spjälkning eller annan stamskada (inkluderar ej rotveck) som berör sågcyklindern
Kvist hela stocken	Max 60 mm, oavsett kvisttyp. Undantag råkvist tall max 120 mm
Rotben	Ej med maxhöjd 15 cm eller mer
Skogsröta	Tillåts ej
Rakhet	Max 30 cm utbytesförlust
Tvärkrök/ändkrök/toppbrott	Tillåts ej
Övrigt	Fri från kol, sot, sten, grus, metall och plast. Fri från insektskador och lagringsröta. Tillredd av levande stamdel, kapad med såg. Fri från stam- växtsprickor härrörande från det växande trädet. Dock tolereras märgsprickor

KVALITETSKRAV—KLENTIMMER

	GRAN	TALL
Kvist hela stocken	Sprötkvist max 120mm	Sprötkvist max 120mm
Årsringar inom bedömningsområde	Minst 8	Minst 8
Rakhet	Max 120 cm utbytesförlust	Max 120 cm utbytesförlust
Tvärkrök/toppbrott	Tillåts	Tillåts
Stockblånad	Tillåts ej	Tillåts ej
Barkdragande lyra	Tillåts	Diameteravdrag 1cm.
Skogsröta	Max 5% av ändytan	Max 5 % av ändytan

DIMENSIONER

Max toppdiameter klen	21 cm ub
Max rot diameter klen	34 cm ub
Max rot diameter kubb	28 cm ub