

GRAN – NORMALTIMMER

TOPPDIAMETER UNDER BARK, CM

Kvalitet	20	22	24	26	28	30	32	34	36	40	44
0-2	850	875	900	950	1050	1050	1050	1050	1050	950	850
5	800	825	850	975	950	950	950	950	950	850	800

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

LÄNGDKORREKTION

Apteringen optimeras mot mottagande industris längdönskemål för att säkerställa att du som skogsägare får den mest fördelaktiga ersättningen för din leverans.

DIMENSIONER

Minsta toppdiameter	20 cm ub
Max rotdiameter	75 cm ub
Minsta längd	368 cm
Största längd	548 cm

KVALITETSKRAV

Kvist, hela stocken	Sprötkvist max 120 mm. Annan kvist obegränsat.
Årsringskrav	Minst 8 årsringar i bedömningsområdet.
Rakhet	Max 120 cm utbytesförlust
Tvärkrök/toppbrott	Tillåts
Stockblånad	Tillåts ej
Öppen lyra	Djup max 20 % in i sågcyklern.
Barkdragande lyra	Tillåts
Spikfast skogsröta	Max 5 % av ändytan

TILLÄGG/AVDRAG

PEFC-tillägg	10 kr/m ³ fub	Svensk Skog*	28 öre/ m ³ fub
FSC-tillägg	20 kr/m ³ fub	SkogForsk (Forskningsstiftelse)	60 öre/ m ³ fub
Vrakersättning orsak 2-7**	450 kr/m ³ fub	Älgbetesinventering	13 öre/ m ³ fub
Avdrag liten leverans	600 kr	* Sägverken betalar själva lika mycket till kampanjerna	
Omlastning vägtyp C	25 kr/m ³ fub	** Gäller normaltimmer	
Svenskt trä*	50 öre/ m ³ fub		

TALL – NORMALTIMMER

TOPPDIAMETER UNDER BARK, CM

Kvalitet	20	22	24	26	28	30	32	34	36	42
1-3	690	750	780	810	870	870	870	870	800	770
4	690	740	740	750	760	760	760	760	720	700

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

LÄNGDKORREKTION

Apteringen optimeras mot mottagande industris längdönskemål för att säkerställa att du som skogsägare får den mest fördelaktiga ersättningen för din leverans.

DIMENSIONER

Minsta toppdiameter	20 cm ub
Max rotdiameter	75 cm ub
Minsta längd	366 cm
Största längd	546 cm

KVALITETSKRAV

	KVALITETSKLASS	
	1-3	4
Stocktyp	Alla stocktyper	Alla stocktyper
Kvist hela stocken	Råkvist max 120 mm. Annan kvist max 60 mm.	Sprötkvist max 120 mm. Annan kvist obegränsat.
Årsringskrav	Minst 12 i bedömningsområdet.	
Rakhet	Max 20 cm utbytesförlust	Max 120 cm utbytesförlust
Tvärkrök/toppbrott	Tillåts ej	Tillåts
Stockblånad	Tillåts ej	Tillåts
Skogsröta	Tillåts ej	Max 5% av ändytan

TILLÄGG/AVDRAG

PEFC-tillägg	10 kr/m ³ fub	Svensk Skog*	28 öre/ m ³ fub
FSC-tillägg	20 kr/m ³ fub	SkogForsk (Forskningsstiftelse)	60 öre/ m ³ fub
Vrakersättning orsak 2-7**	450 kr/m ³ fub	Älgbetesinventering	13 öre/ m ³ fub
Avdrag liten leverans	600 kr	* Sägverken betalar själva lika mycket till kampanjerna	
Omlastning vägtyp C	25 kr/m ³ fub	** Gäller normaltimmer	
Svenskt trä*	50 öre/ m ³ fub		

Linköpings Skogstjänst AB

Skyttegatan 2A

582 30 Linköping

Växel: 013-14 16 20

Gäller fr o m 2026-05-01

KUBB

Gran (2620)

Toppdiameter ub	13-15,9	16-19,9
305 cm	600	750

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

Tall (2711)

Toppdiameter ub	14-15,9	16-19,9
305 cm	550	650

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub.

Tillägg/Avdrag

PEFC-tillägg	10 kr/m ³ fub
FSC-tillägg	20 kr/m ³ fub
Vrakersättning orsak 2-7	450 kr/ m ³ fub
Vägstandard	Vägartyp A eller B
Svenskt trä*	50 öre/ m ³ fub
Avdrag liten leverans (< 10 m ³ fub)	400 kr per parti

* Sågverken betalar själva lika mycket till kampanjerna

DIMENSIONER

Minsta toppdiameter tall	14 cm ub
Minsta toppdiameter gran	13 cm ub
Max rotdiameter	34 cm ub
Längd	305 cm

KVALITETSKRAV

	TRÄDSLAG	
	TALL	GRAN
Kvist hela stocken	Råkvist max 120 mm. Annan kvist max 60 mm.	60 mm
Jämn långkrök	Max 9 dm utbytesförlust	
Årsringskrav	Minst 8 i bedömningsområdet.	
Öppen lyra	Lyra som berör sågcyklindern tillåts ej	
Barkdragande lyra		Längd max 2 x toppdiametern
Tvärkrök/Slängkrök	Tillåts ej	
Stockblånad	Tillåts ej	
Skogsröta	Tillåts ej	